

IP 교환기 장비 규격서

가. IP 교환기 (BE6K-M6-K9)

| 구 분 | 세 부 규 격 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서버 사양 <ul style="list-style-type: none"> • CPU :Intel 2.3GHz • Memory :64GB • Raid 구성 지원 • 100/1000 NIC 포트 지원 ○ 지원 프로토콜 <ul style="list-style-type: none"> • SIP, MGCP, SCCP 등 지원 • 표준기반 음성 코덱(G.729, G.723, G.711, G.722, G.728, AAC-LD) 지원 ○ 중요 기능 <ul style="list-style-type: none"> • TLS, sRTP 프로토콜을 사용한 암호화 통화 지원 • Active-Active 또는 Active-Standby 형태로 이중화 • 그룹별, 등급별 시외 및 국제전화 등을 제한 • 임원/비서 기능 지원 • 최대 10,000 유저 지원 • 한글, 영어 등 다국어 지원 ○ 관리기능 <ul style="list-style-type: none"> • 웹(Web) 또는 자체 GUI Tool을 통한 모니터링 및 관리 기능 제공 ○ 전원 <ul style="list-style-type: none"> • 전원이중화 가능 |